















Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR	Bild
<b>ALLGEMEINE MERKMALE</b>			
BAS430	SPECTRA - MFplus - NOVApplus - NOVAccompact - DM9600		
<b>OPTIONEN</b>			
85396	Hitzdrahtsonde Ø 8mm, 300mm lg, 0,15-30m/s, Ausgang digital	425,00	
85397	Hitzdrahtsonde Ø 10mm mit Teleskopverlängerung 900mm lg, 0,15- 30m/s, Ausgang digital	705,00	
85401	Flügelradsonde Ø 100mm 0,2-35m/s, Ausgang digital, mit DIN-Stecker	392,00	
85394	Teleskopverlängerung Ø 16mm, 1m lang, 90° gebogen für Messsonden	259,00	
85395	Verlängerung (starr) Ø 10mm, 300mm lg, für Hitzdrahtsonde und Flügelrad Ø14mm	72,00	
85105	Volumenstromhaube 200 x 200mm für Flügelrad Ø 100mm, 10 - 300m³ / h, mit Tragetasche	155,00	
85106	Volumenstromhaube 350 x 350mm für Flügelrad Ø 100mm, 10-400m³/h, mit Tragetasche	447,00	
85007	Umgebungsluftfühler 150/ 4,5mm PT 100 -50...250°C, für VT 200	92,00	
85008	Oberflächenfühler 150/ 4,5mm PT 100 -50...250°C, für VT 200	168,00	
64000	SMARTplus - Adapter	106,00	
11375	Softwarefreischaltung für das Anemometer Option DM9600	81,00	







Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR	Bild
<b>STAUROHRE</b>			
85152-100	Staurohr 100 x Ø3 mm, Typ L, bis 600°C	121,00	
85152-200	Staurohr 200 x Ø3 mm, Typ L, bis 600°C	126,00	
85152-300	Staurohr 300 x Ø6 mm, Typ L, bis 600°C	131,00	
85152-500	Staurohr 500 x Ø6 mm, Typ L, bis 600°C	141,00	
Hinweis:	Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.		
85151-100	Staurohr 100 x Ø3 mm, Typ L, bis 1000°C, TIG geschweißt, mit Thermoelement Typ K	388,00	
85151-200	Staurohr 200 x Ø3 mm, Typ L, bis 1000°C, TIG geschweißt, mit Thermoelement Typ K	397,00	
85151-300	Staurohr 300 x Ø6 mm, Typ L, bis 1000°C, TIG geschweißt, mit Thermoelement Typ K	406,00	
85151-500	Staurohr 500 x Ø6 mm, Typ L, bis 1000°C, TIG geschweißt, mit Thermoelement Typ K	424,00	
85151-800	Staurohr 800 x Ø6 mm, Typ L, bis 1000°C, TIG geschweißt, mit Thermoelement Typ K	451,00	
85151-1000	Staurohr 1000 x Ø8 mm, Typ L, bis 1000°C, TIG geschweißt, mit Thermoelement Typ K	469,00	
85151-1250	Staurohr 1250 x Ø8 mm, Typ L, bis 1000°C, TIG geschweißt, mit Thermoelement Typ K	492,00	
85151-1500	Staurohr 1500 x Ø12 mm, Typ L, bis 1000°C, TIG geschweißt, mit Thermoelement Typ K	515,00	



**Komponenten - Preisliste für Strömungsgeschwindigkeit und  
Volumenstrommessung  
Preisliste - Deutschland**

Preisliste gültig 01.05.2024 -  
31.12.2024  
Price List valid 01.05.2024 -  
31.12.2024

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis EUR	Bild
85151-2000	Staurohr 2000 x Ø12 mm, Typ L, bis 1000°C, TIG geschweißt, mit Thermoelement Typ K	560,00	
85153-100	Staurohr 100 x Ø3 mm, Typ L, bis 1000°C	259,00	
85153-200	Staurohr 200 x Ø3 mm, Typ L, bis 1000°C	265,00	
85153-300	Staurohr 300 x Ø6 mm, Typ L, bis 1000°C	437,00	
85153-500	Staurohr 500 x Ø6 mm, Typ L, bis 1000°C	461,00	
Hinweis:	Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.		
<b>SONSTIGES</b>			
14366	Änderungen	0,00	
Hinweis:	2024/04/02 Artikel #85400 gelöscht 2024/01/17 alle Artikelnr. für Staurohre wurden angepasst 2023/11/30 Artikel #85399 gelöscht 2023/11/07 Artikel #85398 gelöscht 2023/09/31 Preisliste angelegt		